

*Polyurethaanlak voor gekleurde kurkvloeren.  
Met extra hoge slijt- en krasvastheid. Zeer bestendig  
tegen huishoudchemicaliën, schoenzoolstrepen  
en microkrasjes. Uiterst elastisch, taai en slagvast.  
Opmerkelijk duurzaam en onderhoudsvriendelijk.*

## **RIGOSTEP C-800 SPECIAL**

### **blank satijn**

- Profiel** : RigoStep C-800 Special is een waterverdunbare, 1-componentige, zelfvernettende polyurethaan kurklak. RigoStep C-800 is reukarm, soepel te verwerken, zeer strak vloeiend en snel drogend. De laklaag is zeer elastisch, helder transparant en niet vergelend. C-800 Special heeft een hoge bestendigheid tegen huishoudchemicaliën, schoenstrepen en microkrassen. Bevat geen isocynaat.
- Toepassing** : RigoStep C-800 Blank is zeer slijtvast en geschikt voor kurkvloeren in intensief belopen ruimten, zoals in woonruimten, kantoren, winkels en bedrijven. Op naturel kurkvloeren RigoStep C-800 Naturel gebruiken.
- Eigenschappen**
- Natte lak**
- |             |                                  |                            |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| Dichtheid   | : 1,02 - 1,04 kg/dm <sup>3</sup> |                            |
| Viscositeit | : 33 - 35 s                      | (DIN 53211 - Cup 4, 18 °C) |
| pH-waarde   | : 7,5 - 8                        |                            |
| Vaste stof  | : 30 - 32 %                      |                            |
| VOS-gehalte | : 35 g/l                         |                            |
- Droge lak**
- |                         |              |  |
|-------------------------|--------------|--|
| Glans                   | : 35 – 40 %  |  |
| Slijtvastheid SIS       | : ca. 40 mg  | (SIS 92.35.09 / 1 kg / 2000 omw.,<br>zie RigoStep Infoblad Slijtvastheid )       |
| Slijtvastheid CS 17     | : ca. 25 mg  | (ASTM D4060 / 1 kg / 1000 omw.,<br>zie RigoStep Infoblad Slijtvastheid )         |
| Chemische bestendigheid | : extra goed | (Huishoudelijke chemicaliën en vlekken,<br>zie RigoStep Infoblad Bestendigheden) |
| Krasvastheid            | : 350 gr/cm. |  |
| Slagvastheid            | : > 40 cm kg |  |
- Systeemopbouw** : in drie tot vier lagen de hoeveelheid lak opbrengen volgens de bij het type kurk behorende lakfactor. Op naturel kurk RigoStep C-800 Naturel gebruiken. Zie voor uitgebreide beschrijving en tips de betreffende RigoStep Informatiebladen
- Verwerking**
- Omstandigheden** : waterverdunbare lakken niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +10 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid boven 80%. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak, maar vermijd tocht.
- Verdunnen** : RigoStep C-800 is gebruiksklaar. De lak niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van de lakeigenschappen nadelig beïnvloed wordt.
- Ondergrond** : de ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en kurkstof. Op kurk dat met RigoStep Grondlak is gekleurd is hechting en overlakbaarheid gewaarborgd. Op andere (kleur-) lakken dient een proefopstrijkje te worden gemaakt.
- Gereedschap** : gebruik alleen roestvast stalen en/of kunststof gereedschap. Bij roller-applicatie

een niet-pluizende vachtroller gebruiken. Bij kwastverwerking een voor waterverdunbare lakken geschikte kwast gebruiken. Reinig het gereedschap vóór aandrogen met ruim water.

**Aanbrengen** : de lak voor gebruik grondig oproeren. Volle lagen aanbrengen. De lak gelijkmatig over de vloer verdelen en geen plasjes achterlaten.

Voor industriële applicatie met giet-, rol- of spuitapparatuur kunt u advies inwinnen bij onze applicatiespecialisten.

**Droging** : droogtijden gelden bij 20 °C, 65 % RLV en normale laagdikte. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Altijd pas een volgende laklaag aanbrengen als de vorige laklaag volledig droog is.

overlakbaar	: 2 – 3 uur
licht belastbaar	: 12 – 16 uur
volledig belastbaar	: 7 dagen

**Rendement** : 8 - 10 m<sup>2</sup>/l, sterk afhankelijk van de kurksoort waarop de lak wordt toegepast. Zie onze "Lakstaffel voor kurkvloeren".

**Onderhoud** : voor een volledige beschrijving van het onderhoud met de RigoStep onderhoudsmiddelen *FLOOR POLISH*, *CLEANGLOSS* en *STRIP* wordt verwezen naar de 'Onderhoudswijzer voor gelakte kurkvloeren volgens DIN 18356'.

**Overlakken** : zie het RigoStep Informatieblad: 'Overlakken van bestaande kurkvloeren'

**Levervorm** : blank, satijn glans.  
In 1, 4 en 10 liter emmers van polyethyleen kunststof.

**Houdbaarheid** : koel, doch vorstvrij bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 6 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

**Veiligheid** : meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenuen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

**Meer informatie** : <http://www.ursapaint.nl>

**Helpdesk** : +31 (0) 255-54 84 45

Dit product is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en er is geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.



Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het product te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

© Copyright 1998 \*Rigo Special Coatings\UP Quality & Environment b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.